# Gomito a 45° per incollaggio




| d [mm] | PN | d [inch] | kg | L [mm] | Z [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | | 0,010 | 14,0 | 5,0 | 23 |
| 20 | 16 | | 0,017 | 16,0 | 5,0 | 28 |
| 25 | 16 | | 0,029 | 19,0 | 6,0 | 34 |
| 32 | 16 | | 0,047 | 22,0 | 8,0 | 42 |
| 40 | 16 | | 0,076 | 26,0 | 10,0 | 51 |
| 50 | 16 | | 0,110 | 31,0 | 12,0 | 61 |
| 63 | 16 | | 0,180 | 38,0 | 14,0 | 75 |
| 75 | 16 | 2 ½ | 0,308 | 44,0 | 17,0 | 89 |
| 90 | 16 | | 0,477 | 51,0 | 20,0 | 106 |
| 110 | 16 | | 0,842 | 61,0 | 24,0 | 129 |
| 125 | 16 | | 1,065 | 69,0 | 27,0 | 145 |
| 140 | 16 | 5 | 1,600 | 76,0 | 31,0 | 163 |
| 160 | 16 | | 2,240 | 86,0 | 35,0 | 185 |
| 200 | 16 | | 3,780 | 106,0 | 43,0 | 228 |