



Gomito a 90° con derivazione filettata femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio **AISI430**
- Guarnizione: NBR per acqua potabile
- Installazione senza disassemblaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero

d	Rp	PN	Codice	SP	GP	Peso	D	L	L1	L2	L3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	16	158 400 022	1	180	0,047	45	67	54	19	15	40
20	¾	16	158 400 023	1	180	0,049	45	67	54	19	16	40
25	½	16	158 400 024	1	150	0,060	53	75	59	21	15	40
25	¾	16	158 400 025	1	150	0,060	53	75	59	21	16	44
25	1	16	158 400 026	1	125	0,078	53	75	59	21	16	44
32	½	16	158 400 027	1	110	0,089	64	87	66	23	15	43
32	¾	16	158 400 028	1	110	0,106	64	87	66	23	16	46
32	1	16	158 400 029	1	100	0,117	64	87	66	23	20	54
32	1 ¼	16	158 400 030	1	90	0,127	64	87	66	23	22	57
40	¾	16	158 400 031	50	0	0,159	75	102	76	26	16	49
40	1	16	158 400 032	50	0	0,178	75	102	76	26	20	57
40	1 ¼	16	158 400 033	70	0	0,182	75	102	76	26	22	62
40	1 ½	16	158 400 034	50	0	0,198	75	102	76	26	22	63
50	1	16	158 400 035	30	0	0,281	97	119	88	30	20	61
50	1 ¼	16	158 400 036	30	0	0,320	97	119	88	30	22	66
50	1 ½	16	158 400 037	30	0	0,335	97	119	88	30	22	70
50	2	16	158 400 038	30	0	0,348	97	119	88	30	26	75
63	1 ¼	16	158 400 039	15	0	0,502	114	144	104	35	22	73
63	1 ½	16	158 400 040	15	0	0,513	114	144	104	35	22	76
63	2	16	158 400 041	15	0	0,564	114	144	104	35	26	83
75	2	16	158 400 042	12	0	0,949	135	180	133	41	26	91
75	2 ½	16	158 400 043	12	0	0,988	135	180	133	41	31	101
75	3	10	158 400 044	10	0	1,105	135	180	133	41	34	108
90	3	10	158 400 045	6	0	1,607	161	207	150	44	34	116
110	4	10	158 400 046	3	0	2,482	185	242	175	53	40	135