



Raccordo femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio **AISI430**
- Installazione senza disassemblaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: NBR per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero

d	Rp	PN	Codice	SP	GP	Peso	D	L	I1	I2	I3
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	16	158 400 355	1	75	0,040	44	74	46	19	15
20	½	16	158 400 088	1	220	0,040	45	75	54	19	15
20	¾	16	158 400 089	1	200	0,047	45	77	54	19	16
25	½	16	158 400 090	1	175	0,059	53	81	59	21	15
25	¾	16	158 400 091	1	175	0,063	53	81	59	21	16
25	1	16	158 400 092	1	150	0,072	53	87	59	21	20
32	¾	16	158 400 093	1	110	0,095	64	90	66	23	16
32	1	16	158 400 094	1	110	0,100	64	94	66	23	20
32	1 ¼	16	158 400 095	1	100	0,116	64	97	66	23	22
40	1	16	158 400 096	70	0	0,163	75	105	76	26	20
40	1 ¼	16	158 400 097	70	0	0,164	75	107	76	26	22
40	1 ½	16	158 400 098	70	0	0,175	75	108	76	26	22
50	1	16	158 400 099	40	0	0,280	97	117	88	30	20
50	1 ¼	16	158 400 100	40	0	0,287	97	119	88	30	22
50	1 ½	16	158 400 101	45	0	0,291	97	119	88	30	22
50	2	16	158 400 102	40	0	0,327	97	125	88	30	26
63	1 ½	16	158 400 103	25	0	0,439	114	137	104	35	22
63	2	16	158 400 104	20	0	0,461	114	141	104	35	26
63	2 ½	16	158 400 105	18	0	0,530	114	148	104	35	31
75	2	16	158 400 106	18	0	0,811	135	173	133	41	26
75	2 ½	16	158 400 107	18	0	0,843	135	178	133	41	31
75	3	10	158 400 108	16	0	0,906	135	183	133	41	34
90	2	16	158 400 109	8	0	1,264	161	192	150	44	26
90	2 ½	16	158 400 110	8	0	1,297	161	197	150	44	31
90	3	10	158 400 111	8	0	1,354	161	199	150	44	34
110	3	10	158 400 112	6	0	1,927	185	226	175	53	34
110	4	10	158 400 113	6	0	2,009	185	232	175	53	40